

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont odcinka drogi powiatowej nr 3531S ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach od ul. Zachodniej do działki nr 104/2  
ADRES INWESTYCJI : Powiat Raciborski, Gmina Krzyżanowice  
INWESTOR : Powiat Raciborski  
ADRES INWESTORA : Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz  
BRANŻA : DROGOWA

Sporządził : Janusz Pientka  
Data opracowania : 28.09.2023

---

INWESTOR :

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ODCINEK OD UL. ZACHODNIEJ DO POCZATKU REMONTU Z 2019R</b>			
1.1		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1	KNR 2-01 d.1. 0119-03 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym  0.296	km  km	  0.296	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.296</b>
2	KNR AT-03 d.1. 0102-03 1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - frezowanie odcinka nawierzchni na odcinku z chodnikiem <0+000-0+026>(6.10+4.9)/2*26.0 <0+026-0+084>4.90*58.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  143.000 284.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>427.200</b>
3	KNR 4-01 d.1. 0108-12 1 analogia+wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładkowczymi - za każdy następny 1 km - wywiezienie destruktu i materiałów z rozbiórek wraz z kosztami składowania, Destrukt do wykorzystania celem późniejszej zabudowy w pobocza drogi. Krotność = 3 poz.2*0.07	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  29.904	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.904</b>
4	KNR AT-03 d.1. 0101-01 1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm  6.10+3.50	m  m	  9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
1.2		<b>Nawierzchnia bitumiczna jezdni</b>			
5	KNR 2-31 d.1. 1004-06 2	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  <0+000-0+026>(6.10+4.9)/2*26.0 <0+026-0+084>4.90*58.00 <0+084-0+096>(4.90+3.9)/2*12.00 <0+096-0+126>(3.90+3.50)/2*30.00 <0+126-0+296>3.50*170.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  143.000 284.200 52.800 111.000 595.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1186.000</b>
6	KNR 2-31 d.1. 1004-07 2 analogia+wy- cena indywi- dualna	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybkorozpadową  poz.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1186.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1186.000</b>
7	KNR AT-03 d.1. 0203-01 2	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - ułożenie siatki celem wzmocnienia istniejących warstw pod wykonywanymi warstwami nawierzchni bitumicznej. 1186.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1186.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1186.000</b>
8	KNR 2-31 d.1. 0310-01 2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W z zastosowaniem asfaltu drogowego D-35/50 - grubość po zagęszczeniu 4 cm poz.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1186.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1186.000</b>
9	KNR 2-31 d.1. 1004-06 2	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  poz.5 <mijanka>(22.0+18.0)/2+1.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1186.000 21.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1207.800</b>
10	KNR 2-31 d.1. 1004-07 2 analogia+wy- cena indywi- dualna	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybkorozpadową  poz.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1207.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1207.800</b>
11	KNR 2-31 d.1. 0310-05 2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S z zastosowaniem asfaltu drogowego D-50/70 - grubość po zagęszczeniu 3 cm poz.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1207.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1207.800</b>
1.3		<b>Roboty inne</b>			
12	KNR 2-31 d.1. 1406-02 3	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1. 3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>