




TYPOWE ROZMIARY
PREFABRYKOWANYCH
ŻELBETOWYCH ŚCIAN OPOROWYCH
DO ZABUDOWY NA UL. OGRODOWEJ
O SZEROKOŚCIACH 49 I 99 CM




PRZEKRÓJ TYPOWY D-D
JEZDNIA I CHODNIK NA PROSTEJ
Vp=30 km/h, KR3



UWAGA:
Dla ścianki oporowej na łuku
H=105cm - h max +1,01
H=80cm - h max +0,81

PRZEKRÓJ TYPOWY E-E
JEZDNIA I CHODNIK NA ŁUKU
Vp=30 km/h, KR3



Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S - ulicy Słowackiego w Modzuruwie		
Temat:	Przekroje poprzeczne - typowe CZEŚĆ 2	Skala 1:50
Lokalizacja:	ul. Słowackiego; Modzurov; gmina Rudnik; pow. raciborski dz. nr 174, 51, 217/1, 217/3, 151, 216/1, 217/4	
Inwestor:	Powiatowy Zarząd Drog w Raciborzu, ul. 1 Maja 3, 47 - 400 Racibórz	
Projektował:	mgr inż. Roman Młucha nr upr. 89/02	Rys nr 5
Opracował:	mgr inż. Piotr Nowak	Wzrost 2013 R