



TYPOWE ROZMIARY
PREFABRYKOWANYCH
ŻELBETOWYCH ŚCIAN OPOROWYCH
DO ZABUDOWY NA UL. OGRÓDOWEJ
O SZEROKOŚCIACH 49 I 99 CM




UWAGA:
Dla ścianki oporowej na prostej
H=105cm - h max +0,80
H=80cm - h max +0,60

PRZEKRÓJ TYPOWY F-F
JEZDNI A I CHODNIKI
NA PRZEJŚCIU DLA PIE SZYCH
Vp=30 km/h, KR3



PRZEKRÓJ TYPOWY G-G
POŁĄCZENIE PROJEKTOWANEJ JEZDNI
Z KRAWĘDZIAM I ISTNIEJĄCEJ DROGI



<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S - ulicy Słowackiego w Modzurowie</i>		
<i>Temat:</i>	Przekroje poprzeczne - typowe CZEŚĆ 3	<i>Skala</i> 1:50
<i>Lokalizacja:</i>	ul. Słowackiego, Modzurów, gmina Rudnik; pow. raciborski dz. nr 174, 51, 217/1, 217/3, 151, 216/11, 217/4	
<i>Inwestor:</i>	Powiatowy Zarząd Drog w Raciborzu, ul. 1 Maja 3, 47 - 400 Raciborz	
<i>Projektował:</i>	<i>mgr inż. Roman Młucha</i> <i>nr upr. 89/02</i>	Rys nr 6
<i>Opracował:</i>	<i>mgr inż. Piotr Nowak</i>	<i>Wzrzesień</i> 2013 R