

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE**

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

Starosta Powiatowy w Raciborzu, Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

Instalacja radiokomunikacyjna o nazwie: **BT_22110 RACIBÓRZ**

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja

REGION POŁUDNIOWY: 1.2

WOJ. ŚLĄSKIE: 2.2.24

PODREGION 49 - RYBNICKI: 3.2.24.49

Powiat raciborski: 4.2.24.49.11

Gmina Racibórz: 5.2.24.49.11.01.1

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

47-400 Racibórz, ul. Piaskowa 4, woj. śląskie, pow. raciborski, gmina Racibórz

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowana izotropowo przekracza 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkości produkcji lub wielkość świadczonych usług

Świadczenie usług w zakresie komunikacji bezprzewodowej. Wielkość produkcji - nie dotyczy.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Praca ciągła (7 dni w tygodniu, 24 godziny)

9. Wielkość i rodzaj emisji:

Emisja pola elektromagnetycznego – równoważne moce promieniowane izotropowo [EIRP] poszczególnych anten:

Anteny sektorowe:

1. 8084 W

2. 8627 W

3. 6635 W

4. 4106 W

5. 3705 W

6. -

7*. 5907 W/ 5907 W

8*. 5907 W/ 5907 W

9*. 5907 W/ 5907 W

10. 5576 W

11. 5576 W

12. 5576 W

13. 7414 W

14. 7598 W

Anteny radioliniowe:

1. 977 W

2. 977 W

3. 1122 W

4. 5623 W

5. 72 W

6. 5623 W

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Programowe ograniczenie mocy nadajników – nadajnik pracuje z najniższą możliwą mocą niezbędną do realizacji połączenia. Ograniczenie wielkości emisji zapewnia dotrzymanie obowiązujących standardów środowiskowych.

11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:

Ograniczenie wielkości emisji zapewnia dotrzymanie obowiązujących standardów środowiskowych.

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

L P 3)	Antena sektorowa 1	Antena sektorowa 2	Antena sektorowa 3	Antena sektorowa 4	Antena sektorowa 5	-
1	N 50°05'24" E 18°13'46"	N 50°05'24" E 18°13'46"	N 50°05'24" E 18°13'46"	N 50°05'24" E 18°13'46"	N 50°05'24" E 18°13'46"	-
2	2100/900 MHz	2100/900 MHz	1800/2100/900 MHz	1800 MHz	1800 MHz	-
3	35,5 [m] n.p.t.	35,5 [m] n.p.t.	35,5 [m] n.p.t.	35,7 [m] n.p.t.	35,7 [m] n.p.t.	-
4	8084 W EIRP	8627 W EIRP	6635 W EIRP	4106 W EIRP	3705 W EIRP	-
5	Azymut: 85 ; Pochylenie: 0-6 °/0-7°	Azymut: 220 ; Pochylenie: 0-6 °/0-7°	Azymut: 330 ; Pochylenie: 0-6 °/0-6,4°/0-6,4°	Azymut: 85 ; Pochylenie: 0-6°	Azymut: 220 ; Pochylenie: 0-6°	-

L P 3)	Antena sektorowa 7*			Antena sektorowa 8*			Antena sektorowa 9*		
1	N 50°05'24" E 18°13'46"			N 50°05'24" E 18°13'46"			N 50°05'24" E 18°13'46"		
2	2600 /2600 MHz			2600 /2600 MHz			2600 /2600 MHz		
3	36.15 [m] n.p.t.			36.15 [m] n.p.t.			36.15 [m] n.p.t.		
4	5907 W/ 5907 W EIRP			5907 W/ 5907 W EIRP			5907 W/ 5907 W EIRP		
5	Azymut montaż 85 ;	Az. głównej wiązki: 55 ; Az. głównej wiązki: 115 ;	Pochylenie: 2 ° -10,1° Pochylenie: 2 ° -9,4°	Azymut montażu: 220 ;	Az. głównej wiązki: 190 ; Az. głównej wiązki: 250 ;	Pochylenie: 2 ° -8,3° Pochylenie: 2 ° -7,4°	Azymut montażu: 330 ;	Az. głównej wiązki: 0 ; Az. głównej wiązki: 300 ;	Pochylenie: 2 ° -10,1° Pochylenie: 2 ° -8,9°

Antena * - antena dwuwieżkowa (dual beam) +30° / -30° od azymutu montażu anteny.

L P 3)	Antena sektorowa 10	Antena sektorowa 11	Antena sektorowa 12
1	N 50°05'24" E 18°13'46"	N 50°05'24" E 18°13'46"	N 50°05'24" E 18°13'46"
2	2600 MHz	2600 MHz	2600 MHz
3	34.55 [m] n.p.t.	34.55 [m] n.p.t.	34.55 [m] n.p.t.
4	5576 W EIRP	5576 W EIRP	5576 W EIRP
5	Azymut: 85 ; Pochylenie: 2° - 9,6°	Azymut: 220 ; Pochylenie: 2° - 9,6°	Azymut: 330 ; Pochylenie: 2° - 9,3°

Antena sektorowa 13	Antena sektorowa 14	-
N 50°05'24"	N 50°05'24"	-
E 18°13'46"	E 18°13'46"	-
900 MHz	900 MHz	-
35.5 [m] n.p.t.	35.5 [m] n.p.t.	-
7414 W EIRP	7598 W EIRP	-
Azymut: 5; Pochylenie: 0° - 9.1°	Azymut: 5; Pochylenie: 0° - 8.6°	-

6 kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - **przez podanie informacji**, czy miejsca dostępne dla ludności⁷⁾ znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania⁸⁾

Zgodnie z wykonaną kwalifikacją oddziaływania na środowisko, wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania każdej z anten sektorowych, w odległości określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz.1839) **nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności**. W związku z tym, zgodnie z przywołanym Rozporządzeniem inwestycja ta nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze lub mogąco potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

L P o r z e d z e n i e	Antena radioliniowa 1	Antena radioliniowa 2	Antena radioliniowa 3	Antena radioliniowa 4	Antena radioliniowa 5	Antena radioliniowa 6
1	N 50°05'24" E 18°13'46"	N 50°05'24" E 18°13'46"	N 50°05'24" E 18°13'46"	N 50°05'24" E 18°13'46"	N 50°05'24" E 18°13'46"	N 50°05'24" E 18°13'46"
2	23 [GHz]	23 [GHz]	80 [GHz]	80 [GHz]	38 [GHz]	80 [GHz]
3	38,2 [m] n.p.t.	37,5 [m] n.p.t.	38,9 [m] n.p.t.	36,8 [m] n.p.t.	39,4 [m] n.p.t.	38,0 [m] n.p.t.
4	977 W EIRP	977 W EIRP	1122 W EIRP	5623 W EIRP	72 W EIRP	5623 W EIRP
5	Azymut: 177; Pochylenie: -	Azymut: 224; Pochylenie: -	Azymut: 242; Pochylenie: -	Azymut: 261; Pochylenie: -	Azymut: 280; Pochylenie: -	Azymut: 300; Pochylenie: -

6 kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - **przez podanie informacji**, czy miejsca dostępne dla ludności⁷⁾ znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości o środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania⁸⁾

Nie dotyczy

7 wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane

Załącznik 2: SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Z POMIARÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA – BT_22110 RACIBÓRZ

13. Miejscowość, data (rok- miesiąc- dzień): **Balice, 02.06.2021r.**

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: **Małgorzata Jańczy-Trela**

Podpis: **Małgorzata Jańczy-Trela**

Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Jańczy-Trela
Data: 2021.06.02 12:29:54 +02'00'

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszeni


Numer zgłoszenia

Objaśnienia:

¹⁾ Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych należy podawać zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn.zm.).

²⁾ W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych – napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji – równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten.

³⁾ Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów w odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia

		IMPULS Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna Laboratorium Badawcze ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz tel. 601 631 588; e-mail: biuro@impulslaboratorium.eu	
---	---	---	---

Bydgoszcz, 30.05.2021 roku

SPRAWOZDANIE

NR 12/17/OS/2021

Z POMIARÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

ZLECENIODAWCA	Electronic Control Systems S.A. ul. Krakowska 84, 32-083 Balice (Kraków)
UŻYTKOWNIK URZADZEŃ	Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
RODZAJ INSTALACJI	Instalacja radiokomunikacyjna – stacja bazowa
MIEJSCE INSTALACJI	47-400 Racibórz ul. Piaskowa 4
WSPÓŁRZEDNE GPS	50-05-24.15 18-13-46.26
POWIAT WOJEWÓDZTWO	Powiat raciborski, woj. śląskie
KOD OBIEKTU	BT22110 RACIBÓRZ
DATA WYKONANIA POMIARÓW	21.05.2021
OSOBA AUTORYZUJĄCA SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Marek Skórczewski	

Za zgodność z oryginałem

**Małgorzata
Jańczy-Trela**Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata Jańczy-
Trela
Data: 2021.06.02 13:17:07
+02'00'**IMPULS**
Marek Skórczewski i Zbigniew Setman
Spółka Jawna
Ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz
NIP 5542840420, REGON 340597753*Skórczewski*

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Zleceniodawca:

nazwa: **Electronic Control Systems S.A.**

adres: ul. Krakowska 84, 32-083 Balice (Kraków)

Zlecenie na wykonanie pomiarów nr 12/2021

1.2. Użytkownik urządzeń:

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

1.3. Miejsce zainstalowania urządzeń: - komin, wokół tereny przemysłowe

1.4. Podstawa prawna wykonania pomiarów:

- a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020 poz.1219 z 29.05.2020 r. z późn. zmianami).
- b) Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – pkt 3 - Dz.U. poz. 258.
- c) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448)

1.5. Metodyka pomiarów:

-Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wraz z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu - Dz.U. poz 258

-Paweł Bieńkowski – „Środowisko elektromagnetyczne w przededniu wdrożenia 5G” - Przegląd Telekomunikacyjny Rocznik XCIII – Wiadomości Telekomunikacyjne Rocznik LXXXVIX nr 7-8/2020

1.6. Informacje na temat uwarunkowań metody badawczej, w tym uzgodnień ze zleceniodawcą:

- na podstawie art.31 ust. 2 (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21. Dz.U. z 2020 poz. 695 z 17.04.2020r.) / brak

1.7. Instytucja wykonująca pomiary:

IMPULS Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna 85-790 Bydgoszcz ul. Altanowa 24/5;

1.8. Osoba wykonująca pomiary, dokonująca zapisów i opracowująca sprawozdanie z badań: Zbigniew Setman

1.9. Przedstawiciel użytkownika udzielający informacji o parametrach pracy źródeł: Anna Stec, Małgorzata Jańczy, Damian Sado

Uwaga; zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia powiadomiono mieszkańców i operatora o terminie przeprowadzenia badań

1.10. Wykaz przyrządów pomiarowych:

Tablica nr 1

Lp.	Nazwa urządzenia	Numer miernika	Rok produkcji	Świadectwo wzorcowania
1.	NBM-520 – miernik szerokopasmowy z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF-6091 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 80MHz-90GHz i wartości pomiaru pola 0,8-300 V/m - z sondą pomiarową pola magnetycznego typu HF-0191 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 10MHz-1GHz i wartości pomiaru pola 0,01-12 A/m	D-1356	2016 2014	LWiMP/W/128/19 LWiMP/W/128/19
2.	Termohigrometr AZ8703	9816835	2012	0040/AT/12
3	Dalmierz laserowy TROTEC sprawdzany okresowo do przymiaru sztywnego	BD26	2018	30759/1/2018
4	GPS Garmin	1	2016	-

1.11. Warunki środowiskowe wykonania pomiarów

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Pomiary wykonano w godzinach	Od 13,00 – do 15,00		
Warunki środowiskowe – monitorowanie	godzina hh:mm:	temperatura [°C]:	wilgotności względna [%]:
od	13,00	19,0	54,6
do	15,00	19,0	53,8

Warunki środowiskowe spełniają wymagania producenta miernika pola elektromagnetycznego do użycia.

1.12. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego

- Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę danych technicznych urządzeń.

2. OPIS ŹRÓDEŁ PÓL

Na badanym obiekcie nie występują dodatkowe źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, pochodzące od innego operatora, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego. W odległości do 300m zlokalizowano inne instalacje radiokomunikacyjne innego operatora.

2.1. Wykaz mierzonych urządzeń – dane przedstawione przez operatora (użytkownika urządzeń):

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten zostały ustawione zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 – pkt 13 przed wykonaniem pomiarów na czas ich wykonania przez operatora (użytkownika urządzeń).

Urządzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane są na maszcie z antenami i w pomieszczeniu technicznym. Nadajniki podłączone są do anteny stacji bazowej stanowiącej źródła pól elektromagnetycznych w środowisku ogólnym i środowisku pracy.

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 2100/1800/900						
Nr anteny:	1		2		3	
Typ anteny	742266V02		742266V02		ATR4518R11V06	
Azymut [°]	85		220		330	
Wsp geogr	50-05-24.15 18-13-46.26		50-05-24.15 18-13-46.26		50-05-24.15 18-13-46.26	
Pasmo [MHz]	2100 900		2100 900		1800 900 2100	
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	35.5		35.5		35.5	
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0		0		0	
Zakres tiltów elektrycznych	2100 0-6 900 0-7		2100 0-6 900 0-7		1800 0-6 2100 0-6.4 900 0-6.4	
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	2100 3 900 3.5		2100 3 900 3.5		1800 3 2100 3.2 900 3.2	
Moc – EIRP [W]	8084		8627		6635	
Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 1800						
Nr anteny:	4		5		6	
Typ anteny	742265V02		742265V02		-	
Azymut [°]	85		220		-	
Wsp geogr	50-05-24.15 18-13-46.26		50-05-24.15 18-13-46.26		-	
Pasmo [MHz]	1800		1800		-	
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	35.7		35.7		-	
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0		0		-	
Zakres tiltów elektrycznych	1800 0-6		1800 0-6		-	
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	1800 3		1800 3		-	
Moc – EIRP [W]	4106		3705		-	
Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 2600						
Nr anteny:	7		8		9	
Typ anteny	AMB4520R8V06		AMB4520R8V06		AMB4520R8V06	
Azymut [°] mechaniczny	85		220		330	
Azymut [°] elektryczny	55	115	190	250	0	300
Wsp geogr	50-05-24.15 18-13-46.26		50-05-24.15 18-13-46.26		50-05-24.15 18-13-46.26	
Pasmo [MHz]	2600		2600		2600	
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	36.15		36.15		36.15	
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0	0	0	0	0	0
Zakres tiltów elektrycznych	2600 2-10.1	2600 2-9.4	2600 2-8.3	2600 2-7.4	2600 2-10.1	2600 2-8.9
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	2600 6.05	2600 5.7	2600 5.15	2600 4.7	2600 6.05	2600 5.45
Moc – EIRP [W]	5907	5907	5907	5907	5907	5907

Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 2600			
Nr anteny:	10	11	12
Typ anteny	120105	120105	120105
Azymut [°]	85	220	330
Wsp geogr	50-05-24.15 18-13-46.26	50-05-24.15 18-13-46.26	50-05-24.15 18-13-46.26
Pasmo [MHz]	2600	2600	2600
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	34.55	34.55	34.55
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0	0	0
Zakres tiltów elektrycznych	2600 2-9.6	2600 2-9.6	2600 2-9.3
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	2600 5.8	2600 5.8	2600 5.65
Moc – EIRP [W]	5576	5576	5576
Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 900			
Nr anteny:	13	14	-
Typ anteny	A704521R0V06	A704521R0V06	-
Azymut [°]	5	300	-
Wsp geogr	50-05-24.15 18-13-46.26	50-05-24.15 18-13-46.26	-
Pasmo [MHz]	900	900	-
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	35.5	35.5	-
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0	0	-
Zakres tiltów elektrycznych	900 0-9.1	900 0-8.6	-
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	900 4.55	900 4.3	-
Moc – EIRP [W]	7414	7598	-

Parametry radiolinii:

Radiolinia	Typ anteny	Azymut [°]	Pasmo [GHz]	Wys. środka elektr. anteny [m npt]	Średnica [m]	Moc EIRP [W]	Wsp geogr
MW 1	VHLP2-23	177	23	38.2	0.6	977	50-05-24.15 18-13-46.26
MW 2	VHLP2-23	224	23	37.5	0.6	977	50-05-24.15 18-13-46.26
MW 3	HAE1-80	242	80	38.9	0.3	1122	50-05-24.15 18-13-46.26
MW 4	A80S03HAC	261	80	36.8	0.3	5623	50-05-24.15 18-13-46.26
MW 5	VHLP1-38	280	38	39.4	0.3	72	50-05-24.15 18-13-46.26
MW 6	A80S03HAC	300	80	38	0.3	5623	50-05-24.15 18-13-46.26

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIARÓW

System antenowy zainstalowany jest na kominie.

Warunki pracy urządzeń nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 25 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na załączonym rysunku.

Główne kierunki pomiarowe ustalono wzdłuż azymutów anten sektorowych i radiolinii stanowiących kierunki maksymalnego zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych:

- anteny sektorowe,
- anteny radiolinii.

Pomocnicze kierunki ustalono zgodnie z pkt 14 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:

- budynki mieszkalne, klatki schodowe na azymucie działania

Minimalna odległość pomiarowa mierzona od anteny – zgodnie z zależnością:

– minimalną odległość, do której należy wykonać pomiary, mierzona od anteny, wyznacza się jako większą z odległości:

$$D_{min} = \max \left(\frac{8\sqrt{EIRP_{SUM}}}{\min(ME_{gr})} ; 10H_{ant} \right)$$

gdzie:

D_{min} - oznacza najmniejszą odległość od anteny, do której należy wykonać pomiary wzdłuż ustalonych kierunków pomiarowych, wyrażoną w m,

$EIRP_{SUM}$ - oznacza sumę równoważnych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP) wszystkich anten, których azymuty są odległe od siebie o mniej niż kąt połowy mocy anteny o najszerszej wiązce, wyrażona w W,

$\min(ME_{gr})$ - oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola określoną dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności wyrażoną w V/m,

$10H_{ant}$ - oznacza wysokość zawieszenia anteny względem powierzchni terenu wyrażoną w m;

Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną z otrzymanych wielkości natężenia pola elektrycznego w zakresie 0,4 GHz do 90 GHz występującą w punktach pomiarowych położonych na wysokości od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią podłoża (wzdłuż pionu pomiarowego) oraz w budynkach mieszkalnych.

Dobór głównych i pomocniczych kierunków pomiarowych oraz punktów pomiarowych (uzgodnionych ze zleceniodawcą) zapewnia reprezentatywność wyników pomiarów dla ustalonego ze zleceniodawcą obszaru pomiarowego wokół stacji bazowej.

4. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW

Tabela nr 1 Wyniki pomiarów

			Wartości zmierzone		Wartości wyznaczone				
Nr pionu	Miejsce wykonania pomiarów /punkt pomiarowy	Wysokość pom. [m]	Współrzędne geograficzne	maksymalne natężenie pola Pole – E [V/m]	maksymalna otrzymana wielkość zmierzonej wartości natężenia pola Pole – H [A/m]**	Pole E *Wp + U _c [V/m]	Pole H *Wp + U _c [A/m]	WM _E	WM _H
Kierunki pomiarowe na wszystkich azymutach i pionowy pomocnicze									
1.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'25,9"N 18°13'46,4"E	1,53	0,004	2,84	0,007	0,10	0,10
2.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'27,2"N 18°13'46,4"E	1,22	0,003	2,26	0,006	0,08	0,08
3.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'29,6"N 18°13'46,3"E	0,82	0,002	1,52	0,004	0,05	0,05
4.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'25,5"N 18°13'46,7"E	1,22	0,003	2,26	0,006	0,08	0,08
5.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'26,9"N 18°13'47,1"E	0,94	0,002	1,75	0,004	0,06	0,05
6.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'30,0"N 18°13'47,3"E	0,82	0,002	1,52	0,004	0,05	0,05
7.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'24,8"N 18°13'47,7"E	1,53	0,004	2,84	0,007	0,10	0,10
8.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'25,3"N 18°13'49,7"E	0,94	0,002	1,75	0,004	0,06	0,05
9.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'24,5"N 18°13'47,5"E	1,53	0,004	2,84	0,007	0,10	0,10
10.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'24,7"N 18°13'49,7"E	0,94	0,002	1,75	0,004	0,06	0,05
11.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'24,0"N 18°13'46,7"E	0,94	0,002	1,75	0,004	0,06	0,05
12.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'23,2"N 18°13'50,0"E	0,82	0,002	1,52	0,004	0,05	0,05
13.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'23,5"N 18°13'46,4"E	1,53	0,004	2,84	0,007	0,10	0,10
14.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'22,9"N 18°13'45,7"E	3,24	0,009	6,01	0,017	0,22	0,23
15.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'21,7"N 18°13'45,6"E	3,09	0,008	5,74	0,015	0,21	0,21
16.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'19,3"N 18°13'44,8"E	0,82	0,002	1,52	0,004	0,05	0,05
17.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'23,6"N 18°13'45,4"E	1,37	0,004	2,54	0,007	0,09	0,10
18.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'23,1"N 18°13'44,7"E	1,53	0,004	2,84	0,007	0,10	0,10
19.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'20,6"N 18°13'41,8"E	<0,8*	<0,002**	1,49***	0,004***	0,05	0,05
20.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'19,8"N 18°13'40,5"E	<0,8*	<0,002**	1,49***	0,004***	0,05	0,05
21.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'21,1"N 18°13'41,3"E	0,94	0,002	1,75	0,004	0,06	0,05
22.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'23,0"N 18°13'42,8"E	0,94	0,002	1,75	0,004	0,06	0,05
23.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'23,3"N 18°13'42,0"E	0,82	0,002	1,52	0,004	0,05	0,05
24.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'22,9"N 18°13'40,3"E	1,22	0,003	2,26	0,006	0,08	0,08
25.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'22,7"N 18°13'38,8"E	1,22	0,003	2,26	0,006	0,08	0,08
26.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'24,0"N 18°13'43,8"E	1,22	0,003	2,26	0,006	0,08	0,08
27.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'23,5"N 18°13'41,2"E	0,94	0,002	1,75	0,004	0,06	0,05
28.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'24,4"N 18°13'45,2"E	0,82	0,002	1,52	0,004	0,05	0,05

29.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'24,6"N 18°13'45,5"E	0,82	0,002	1,52	0,004	0,05	0,05
30.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'25,7"N 18°13'42,1"E	<0,8*	<0,002**	1,49***	0,004***	0,05	0,05
31.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'26,1"N 18°13'40,5"E	<0,8*	<0,002**	1,49***	0,004***	0,05	0,05
32.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'26,3"N 18°13'44,5"E	1,22	0,003	2,26	0,006	0,08	0,08
33.	Tereny przemysłowe, miejskie	0,3-2,0	50°05'27,9"N 18°13'43,0"E	0,94	0,002	1,75	0,004	0,06	0,05

Wartość pomiarowa anten sektorowych – w odległości $10H_{ant}$ - punkt

34	Az 0	0,3-2,0	50°05'35,7"N 18°13'46,8"E	<0,8*	<0,002**	1,49***	0,004***	0,05	0,05
35	Az 5	0,3-2,0	50°05'36,2"N 18°13'48,0"E	<0,8*	<0,002**	1,49***	0,004***	0,05	0,05
36	Az 55	0,3-2,0	50°05'30,8"N 18°14'00,5"E	<0,8*	<0,002**	1,49***	0,004***	0,05	0,05
37	Az 85	0,3-2,0	50°05'25,0"N 18°14'02,3"E	Brak dostępu	Brak dostępu	Brak dostępu	Brak dostępu	Brak dostępu	Brak dostępu
38	Az 115	0,3-2,0	50°05'18,8"N 18°14'02,9"E	<0,8*	<0,002**	1,49***	0,004***	0,05	0,05
39	Az 190	0,3-2,0	50°05'12,8"N 18°13'43,4"E	<0,8*	<0,002**	1,49***	0,004***	0,05	0,05
40	Az 220	0,3-2,0	50°05'15,4"N 18°13'34,7"E	<0,8*	<0,002**	1,49***	0,004***	0,05	0,05
41	Az 250	0,3-2,0	50°05'20,2"N 18°13'29,0"E	0,82	0,002	1,52	0,004	0,05	0,05
42	Az 300	0,3-2,0	50°05'30,0"N 18°13'30,3"E	0,82	0,002	1,52	0,004	0,05	0,05
43	Az 330	0,3-2,0	50°05'34,2"N 18°13'37,5"E	0,94	0,002	1,75	0,004	0,06	0,05

Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 400-2600MHz wynosi 32,6 % „przyjęte do obliczeń wg kryterium”

Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 8-38GHz wynosi 44,2 %

Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 80 GHz wynosi 59,6 %

Niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia $k=2$

* - poniżej czułości miernika

** - wartość wyznaczona na podstawie pomiaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego, z zależności:
 $H = E/377$

*** dla wyniku <0,8 V/m i 0,002 A/m (dolne granice oznaczalności) do obliczeń przyjęto odpowiednio wartości 0,8 V/m i 0,002 A/m.

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 28 V/m)

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 0,073 A/m)

Wyniki zgodne z wymaganiami zostały oznaczone boldem (pogrubienie czcionki)

Wyniki niezgodne z wymaganiami zaznaczono kolorem czerwonym

Wyniki pomiarów zostały uzyskane przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez Zleceniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji Zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

Wytyczne/dane operatora (użytkownika urządzeń):

W_p – współczynnik poprawek badanej stacji podany przez operatora ($W_p = 1,40$)

5. Podstawy obliczeń i podejmowania decyzji o stwierdzeniu zgodności z wymaganiami

5.1 Wytyczne Ministra Zdrowia

Zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabela nr 2 zał. 1 – Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych (zamieszczona poniżej), dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności:

Tabela 2

Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności

Parametr fizyczny				
Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego		Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
lp.	1	2	3	4
1	0 Hz	10000	2500	ND
2	od 0 Hz do 0,5 Hz	ND	2500	ND
3	od 0,5 Hz do 50 Hz	10000	60	ND
4	od 0,05 kHz do 1 kHz	ND	3 / f	ND
5	od 1 kHz do 3 kHz	250 / f	5	ND
6	od 3 kHz do 150 kHz	87	5	ND
7	od 0,15 MHz do 1 MHz	87	0,73 / f	ND
8	od 1 MHz do 10 MHz	87 / f ^{0,5}	0,73 / f	ND
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073	2
10	od 400 MHz do 2000 MHz	1,375 × f ^{0,5}	0,0037 × f ^{0,5}	f / 200
11	od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

Oznaczenia:

f – wartość częstotliwości pola elektromagnetycznego z tego samego wiersza kolumny „Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego”.

ND – nie dotyczy.

W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych wartości graniczne promieniowania dla poszczególnych pasm/systemów wynoszą:

Tabela 3

Parametr fizyczny Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego		Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Lp.	1	2	3	4
1	800 MHz	38,8	0,1	4,0
2	900 MHz	41,2	0,11	4,5
3	1800 MHz	58,3	0,16	9,0
4	2100 MHz	61	0,16	10,0
5	2600 MHz	61	0,16	10,0

Analizę wykonano przyjmując stały, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z tabeli 2 (tj. 28V/m) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019r.

5.2. Wytyczne operatora:

Dopuszczalny poziom natężenia pola elektromagnetycznego -wartość dopuszczalną dla dolnego zakresu pasma 400 MHz – 2000 MHz – przyjęto stały, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z tabeli (tj. 28v/m).

5.3 Wytyczne Ministra Klimatu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – Dz.U. poz 258. Określa się wskaźniki:

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem)

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem)

6. Omówienie wyników

Wyniki wykonanych pomiarów odniesionych do wymagań Rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabela nr 2 zał. 1 – *Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności*, wskazują, że w badanym obszarze pomiarowym wokół stacji bazowej, w badanych miejscach nie występują przekroczenia wartości granicznych natężenia składowej elektrycznej oraz składowej

magnetycznej pola elektromagnetycznego zakresu częstotliwości od 400 MHz do 90 GHz, a żadna z wartości wskaźnikowych tj. WME i WMH nie przekracza wartości 1.

Zastosowane poprawki pomiarowe uwzględniają maksymalne parametry pracy instalacji związanych z jednoczesną obecnością kilku operatorów, zależne od rodzaju stacji (miejska/wiejska) oraz przedstawiają maksymalny parametr z określonego przedziału czasu pracy instalacji.

Ponowne pomiary kontrolne należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo ochrony środowiska.


UWAGA

- Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów
- Bez pisemnej zgody Laboratorium IMPULS sprawozdania nie wolno powielać inaczej jak tylko w całości.
- Zleceniodawca ma możliwość złożenia pisemnej skargi /reklamacji na działalność Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania przesyłką poleconą, decyduje data stempla pocztowego)


Zdjęcie obiektu








Mapa z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi





KONIEC SPRAWOZDANIA